



SIGMA PANEL SERIES - LED

Nasze nowe oprawy oświetleniowe SIGMA PANEL to wysokiej jakości zamiennik dla wszystkich klasycznych opraw typu 4 x 18W. Mogą być instalowane w standardowym segmentowym suficie 600 x 600 mm lub na dowolnej płaskiej powierzchni. Ta oprawa jest idealnym rozwiązaniem dla biur, pomieszczeń użyteczności publicznej, sal konferencyjnych, sklepów, szpitali itd. Efekt w postaci bardzo wysokiej jakości światła jest widoczny od pierwszej chwili po zainstalowaniu oprawy. Kolory są jasne i nie ma efektu stroboskopowego światła. Oznacza to brak dodatkowych napięć dla oczu. Ponadto, dzięki technologii LED zużycie energii elektrycznej spadnie znacząco.

Numer artykułu

Numer Artykułu	Tytuł	W	Lm	Lm / W	Kg (Netto)	Kg (Brutto)
103030	SIGMA PANEL 28W 192 LED 2380 lmIP20 840 ND 595x595mm	28	2380	85	4,4	4,8
103031	SIGMA PANEL 36W 192 LED 3060 lmIP20 840 ND 595x595mm	36	3060	85	4,4	4,8
103032	SIGMA PANEL 40W 192 LED 3400 lmIP20 840 ND 595x595mm	40	3400	85	4,4	4,8
103033	SIGMA PANEL 44W 192 LED 3740 lmIP20 840 ND 595x595mm	44	3740	85	4,4	4,8
103034	SIGMA PANEL 28W 192 LED 2380 lmIP20 830 ND 595x595mm	28	2380	85	4,4	4,8
103035	SIGMA PANEL 36W 192 LED 3060 lmIP20 830 ND 595x595mm	36	3060	85	4,4	4,8

Numer Artykułu	Tytuł	W	Lm	Lm / W	Kg (Netto)	Kg (Brutto)
103036	SIGMA PANEL 40W 192 LED 3400 lmIP20 830 ND 595x595mm	40	3400	85	4,4	4,8
103037	SIGMA PANEL 44W 192 LED 3740 lmIP20 830 ND 595x595mm	44	3740	85	4,4	4,8

Podstawowe informacje

Typ
SIGMA PANEL Series

Źródło światła
192 x mid power LED,

Kolor światła
4000K

Współczynnik oddawania barw
Ra > 80

Pobór energii
28 W, 36 W, 40W, 44W

Interfejs (opcjonalnie)
bez ściemniania

Moduł alarmowy 1-3h (opcjonalnie)

Zasilacz
220 ~ 240VAC

Pobór rozruchowy (prąd szczytowy / opóźnienie)
40 A / 214 μs

Maksymalne napięcie szczytowe (przebiecie/przepływ)
do 2 kV

Pokrywa - klosz
PP, PMMA

Parametry

Klasa ochronności

Klasa I

Połączenie

Plug&Play

Materiał

Radiator: malowane aluminium

Kolor

Biały

Żywotność

L70 > 60000 h (Ts = 85°C)

Konserwacja

Moduł optyczny uszczelniony

Czyszczenie nie jest wymagane

Uwagi

Oprawy są gotowe do montażu

Wymiary

Wymiar

595 x 595 x 12 mm